

BIČIULIŲ KVARTALAS

Namo ir aplinkos elementai	Techninės charakteristikos ir atliekamų darbų aprašymas DALINĖ APDAILA
Pastato energinė klasė	A+
Lauko tinklai	Miesto vandentiekis. Miesto nuotekos.
Šildymas	Numatytas šildymas siurbliu oras–vanduo. Prietaisas neįrengiamas. Išvedžiotas grindinis šildymas visose patalpose.
Pamatai	Pamatai poliniai, šiltinti 10 cm putoplastu po rostverku, 10 cm iš vidaus ir 20 cm iš išorės.
Išorinės sienos	Išorės pastato sienos - 18 cm Arko silikatinių blokelių mūras, šiltinimas 25 cm neoporu.
Vidinės pertvaros	Arko silikatiniai blokeliai, dvigubas gipso kartonas/ 7 cm vata/ dvigubas gipso kartonas.
Langai, palangės	Langai – A+ klasės (Kommerling). Iš lauko pusės pilka spalva, iš vidaus – balta.
Lauko durys	Plastikinės su stiklo paketais.
Grindys	Šiltinimas 25 cm putų polistirenu, 6 cm išlyginamasis betono sluoksnis.
Stogas	Stogo danga – keraminės čerpės. Stogo šiltinimas 35 cm vata. Įrengti lietvamzdžiai.
Vandentiekis	Išvedžiota pagal išplanavimą iki prietaisų pajungimo taškų.
Kanalizacija	Išvedžiota pagal išplanavimą iki prietaisų pajungimo taškų.
Elektra	Elektra – 9 kW namui. Įvedama į namą. Išvedžiojama iki 50 elektros taškų. Elektros skydas nesurenkamas.
Fasadas	Fasado apdaila – dekoratyvinis tinkas, klinkerio plytelės iš terasos pusės.
Parkavimas	Įrengiamos dvi stovėjimo vietos automobiliams šalia namo.
Terasa	Įrengiama apie 30 m ² impregnuotų medžio lentų terasa.
Aplinka	Sutvarkytas gerbūvis: išlygintas sklypas, pasėta veja. Įvažiavimas į kiemą išklotas trinkelėmis. Įrengiama bendra kvartalinė tvora.